

# VISITA

LETTI VISITA

# Letto Ginecologico h. variabile

**AV4010** *Gynaecological bed with adjustable height*

Il lettino ginecologico, con le sue generose dimensioni, offre un senso di sicurezza e stabilità. Il lettino è ad altezza variabile con funzione di trendelenburg; la regolazione di altezza di trendelenburg e di inclinazione dello schienale avviene tramite tre motori elettrici gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica. Il gambale è staccabile e può essere smontato manualmente, le posizioni di lavoro sono due, abbassato verticale o alzato orizzontale al piano. La dotazione di base del lettino è composta da cuscini stampati in poliuretano integrale morbido registrabili in tutte le posizioni e vaschetta inox estraibile, posta sotto i piani di coricamento, profili unificati con due morsetti.

## SCHEDA TECNICA

Il basamento è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la centralina di comando.

Il basamento è coperto da un carter sagomato in ABS termoformato.

La parte superiore del lettino è composta da un telaio di supporto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio supporta inoltre la vaschetta inox estraibile, il porta rotolo e le guide laterali per l'applicazione degli accessori. I piani di coricamento sono imbottiti con lastre composte di gommapiuma, per sagomare la forma anatomica del corpo, e rivestiti di tessuto plastico ignifugo e lavabile. I rivestimenti sono sagomati mediante elettro-stampaggio e le cuciture sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

*The gynaecological bed with its generous dimensions gives a sense of safety and stability to the patient. The bed has the adjustable height and it is provided of the trendelenburg movement; the movements of trendelenburg and of inclination of the back rest, are made by three electric motors conducted by an ergonomic push button panel. The legrest is detachable and it can be removed manually; the work positions are two: vertical lowered or horizontal raised. The bed is normally equipped with the following accessories: couple of supports for thighs made of soft printed polyurethane, adjustable in all positions; extractable basin made of inox steel put under the seat.*

## TECHNICAL DETAILS

*The basement is made of varnished steel, with an extended base provided with adjustable feet and a central column that contains the electric motors and the central link.*

*The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS.*

*The upper part of bed is composed by a loom support made of stainless steel for the lying part, complete of all movements joints. The intermediate loom can support the extractable basin, the support for paper and lateral rails for the application of others accessories.*

*The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic body shape; they are also upholstered with plastic fabric that is fireproof and washable. The upholstery is moulded by electro pressing and the seams are double to avoid tears.*



**AV4097V**

Supporto lenzuolino / Support for paper

# VISITA

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 178x60x70/100 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 150x60 cm  
Dimensioni schienale 80x60 cm  
Dimensioni bacino 45x60 cm  
Dimensione cuscino 30x60 cm  
Inclinazione schienale 90°  
Inclinazione trendelenburg 21°  
Peso 95 Kg  
Volume 0,672 mc  
Carico di funzionamento in sicurezza 150 Kg  
N° 3 motori 4000/6000N  
Alimentazione elettrica 230V +  
10% 50 Hz trasformata in 24 cc (continua)  
Potenza assorbita 230 W  
Classe di protezione elettrica 2  
Parte applicata tipo B  
Fusibili interni non accessibili dall'esterno T0,8a/250V  
Uso 10% max 6 minuti continui in 1 ora  
Grado di protezione dai liquidi IP54  
Impianto elettrico a norma  
EN 60601-1 (CEI 62-5)  
Marcatura CE secondo  
direttiva 93/42 CEE  
relativa ai Dispositivi Medici  
appartenente alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

Total dimensions: 178x60x70/100 h cm  
Dimensions lying part: 150x60 cm  
Backrest dimensions: 80x60 cm  
Pelvis section dimensions: 45x60 cm  
Cushion dimensions: 30x60 cm  
Backrest inclination: 90°  
Trendelenburg inclination: 21°  
Weight: 95 kg.  
Cubic meters: 0,672  
Safe working load Kg 150  
No. three motors 4000/6000N  
Power supply 230V + 10% 50 Hz  
Assimilated power 230 W  
Electric current protection class 2  
Electric shock protection level type B  
Inner fusible not reachable T0,8a/250V  
Use for maximum 6 continuing minutes in 1 hour  
Protection against water invasion IP54  
Electrical system as rule EN60601-1 (CEI 62-5) Medical device class 1  
following Dir. 93/42 CEE



AV4072

Coppia di fermapolsi con chiusure a strappo, completi di morsetti regolabili.

Couple of locking system for wrist with rip closing, complete of adjustable clamps.



AV4074

Maniglioni di tenuta regolabili in poliuretano integrale morbido, utilizzabili come spondine di contenimento.

Adjustable handles made of soft integral polyurethane, usable as small containing side rails.



AV4097V

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio inferiore del lettino, con porta rotolo in acciaio cromato.

Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.



AV4098

Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.

I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.

# Letto Urologico h. variabile

**AV4012** *Bed for Urology with adjustable height*

Il lettino urologico, come quello ginecologico, offre un senso di sicurezza e stabilità. Il lettino è ad altezza variabile con funzione di trendelenburg; la regolazione di altezza di trendelenburg e di inclinazione dello schienale avviene tramite tre motori elettrici gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica. Il cuscino per le ginocchia è staccabile e può essere smontato manualmente, è possibile avere sei posizioni di lavoro mediante un supporto a cremagliera perpendicolare al piano. La dotazione di base del lettino è composta da: maniglioni di tenuta, regolabili in altezza e lunghezza, realizzati in acciaio rivestito in poliuretano integrale morbido; vaschetta inox estraibile posta sotto i piani di coricamento, cuscino inginocchiatoio con cremagliera registrabile, profili unificati con due morsetti. Possono essere aggiunti, come accessori, i cusciali stampati in poliuretano integrale morbido, registrabili in tutte le posizioni e una coppia di fermapolsi applicabili alle guide laterali.


## SCHEDA TECNICA

Il basamento è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la centralina di comando. Il basamento è coperto da un carter sagomato in ABS termoformato. La parte superiore del lettino è composta da un telaio di supporto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio supporta inoltre la vaschetta inox estraibile, il porta rotolo e le guide laterali per l'applicazione degli accessori. I piani di coricamento sono imbottiti con lastre composte di gommapiuma, per sagomare la forma anatomica del corpo, e rivestiti in tessuto plastico ignifugo e lavabile. I rivestimenti sono sagomati mediante elettro-stampaggio e le cuciture sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

*The urological bed, as the gynaecological one, gives a sense of safety and stability to the patient. The bed has the adjustable height and it is provided with the trendelenburg movement; the movements of trendelenburg and of inclination of backrest, are made by three motors conducted by a central link and by an ergonomic push button panel. The knee cushion is detachable and it can be manually removed; it is possible to reach six different work positions by a perpendicular rank support. The bed is normally equipped with: handles made of stainless steel and covered with soft integral polyurethane; the handles can be adjusted in height and length; extractable basin made of stainless steel put under the seat and knee cushion with adjustable rank. It is possible to add as accessories the supports for thighs, made of soft integral polyurethane, and a couple of locking system for wrist attachable to the lateral rails.*

## TECHNICAL DETAILS

*The basement is made of varnished steel, with an extended base provided with adjustable feet and a central column that contains the electric motors and the central link. The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS. The upper part of bed is composed by a loom support made of stainless steel for the lying part, complete of all movements joints. The intermediate loom can support the extractable basin, the support for paper and lateral rails for the application of others accessories. The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic body shape; they are also upholstered with plastic fabric that is fireproof and washable. The upholstery is moulded by electro pressing and the seams are double to avoid tears.*



**AV4097V**

Supporto lenzuolino / Support for paper

4

VISITA




# VISITA

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 150x60x70/100 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 150x60 cm  
Dimensioni schienale 80x60 cm  
Dimensioni bacino 45x60 cm  
Dimensione cuscino 30x60 cm  
Inclinazione schienale 90°  
Inclinazione trendelenburg 21°  
Peso 95 Kg  
Volume 0,672 mc  
Carico di funzionamento in sicurezza 150 Kg  
N° 3 motori 4000/6000N  
Alimentazione elettrica 230V +  
10% 50 Hz trasformata in 24 cc (continua)  
Potenza assorbita 230 W  
Classe di protezione elettrica 2  
Parte applicata tipo B  
Fusibili interni non accessibili dall'esterno  
T0,8a/250V  
Uso 10% max 6 minuti  
continui in 1 ora  
Grado di protezione dai  
liquidi IP54  
Impianto elettrico a norma  
EN 60601-1 (CEI 62-5)  
Marcatura CE secondo direttiva  
93/42 CEE relativa ai Dispositivi  
Medici appartenente alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

Total dimensions: 150x60x70/100 h cm  
Dimensions lying part: 150x60 cm  
Backrest dimensions: 80x60 cm  
Pelvis section dimensions: 45x60 cm  
Cushion dimensions: 30x60 cm  
Backrest inclination: 90°  
Trendelenburg inclination: 21°  
Weight: 95 kg.  
Cubic meters: 0,672  
Safe working load Kg 150  
No. three motors 4000/6000N  
Power supply 230V + 10% 50 Hz  
Assimilated power 230 W  
Electric current protection class 2  
Electric shock protection level type B  
Inner fusible not reachable T0,8a/250V  
Use for maximum 6 continuing minutes in 1 hour  
Protection against water invasion IP54  
Electrical system as rule EN60601-1 (CEI 62-5) Medical device class 1  
following Dir. 93/42 CEE



**AV4072**  
Coppia di fermapolsi con chiusure a strappo, completi di morsetti regolabili.  
Couple of locking system for wrist with rip closing, complete of adjustable clamps.



**AV4078**  
Cosciali regolabili realizzati in poliuretano integrale morbido con supporto in acciaio interno.  
Adjustable supports for thighs made of soft integral polyurethane with inner steel support.



**AV4097V**  
Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio inferiore del lettino, con porta rotolo in acciaio cromato.  
Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.



**AV4098**  
Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.  
I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.

# Letto Pronto Soccorso h. variabile

**AV4014** *Bed for first aid with adjustable height*

Il lettino di pronto soccorso è a tre sezioni, altezza variabile con movimento di trendelenburg. La regolazione di altezza di trendelenburg e di inclinazione dello schienale avviene tramite tre motori elettrici gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica. Il gambale è staccabile e può essere smontato manualmente, le posizioni di lavoro sono due, abbassato verticale o alzato orizzontale al piano. La dotazione di base del lettino è composta da profili unificati con due morsetti. Possono essere montati tutti gli accessori riportati di seguito: portarotolo, fermapolsi, poggiabracchio in poliuretano, maniglioni laterali, cosciali, piano inginocchiatoio e asta flebo.

*The first aid bed has three sections, adjustable height and trendelenburg movement. The movements of trendelenburg and of backrest inclination are made by three electric motors conducted by a central link and an ergonomic push button panel. The support for thighs is detachable and it can be manually removed; the work positions are two: vertical lowered or horizontal raised. The bed is normally equipped with: couple of lateral rails and two clamps. It is possible to add the following accessories: support for paper sheet, locking system for wrist, armrest of polyurethane, lateral handles, support for thighs, cushion for knees and I.V stand.*

## SCHEDA TECNICA

Il basamento è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la centralina di comando.

Il basamento è coperto da un carter sagomato in ABS termoformato.

La parte superiore del lettino è composta da un telaio di supporto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio supporta inoltre il porta rotolo e le guide laterali per l'applicazione degli accessori. I piani di coricamento sono imbottiti con lastre composte di gommapiuma, per sagomare la forma anatomica del corpo, e rivestiti in tessuto plastico ignifugo e lavabile.

I rivestimenti sono sagomati mediante elettro-stampaggio e le cuciture sono doppie per una maggiore sicurezza alla strappo.

## TECHNICAL DETAILS

*The basement is made of varnished steel, with an extended base provided with adjustable feet and a central column that contains the electric motors and the central link. The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS. The upper part of bed is composed by a loom support made of stainless steel for the lying part, complete of all movements joints. The intermediate loom can support the extractable basin, the support for paper and lateral rails for the application of others accessories. The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic body shape; they are also upholstered with plastic fabric that is fireproof and washable. The upholstery is moulded by electro pressing and the seams are double to avoid tears.*



**AV4097V**

Supporto lenzuolino / Support for paper

6

VISITA



**AV4072**

Coppia di fermapolsi con chiusure a strappo, completi di morsetti regolabili.

*Couple of locking system for wrist with rip closing, complete of adjustable clamps.*



**AV4074**

Maniglioni di tenuta regolabili in poliuretano integrale morbido, utilizzabili come spondine di contenimento.

*Adjustable handles made of soft integral polyurethane, usable as small containing side rails.*



**AV4078**

Cosciali regolabili realizzati in poliuretano integrale morbido con supporto in acciaio interno.

*Adjustable supports for thighs made of soft integral polyurethane with inner steel support.*


# VISITA

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 178x60x70/100 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 178x60 cm  
Dimensioni schienale 80x60 cm  
Dimensioni bacino 45x60 cm  
Dimensione gambale 53x60 cm  
Inclinazione schienale 90°  
Inclinazione trendelenburg 21°  
Peso 98 Kg  
Volume 0,672 mc  
Carico di funzionamento in sicurezza 150 Kg  
N° 3 motori 4000/6000N  
Alimentazione elettrica 230V +  
10% 50 Hz trasformata in 24 cc (continua)  
Potenza assorbita 230 W  
Classe di protezione elettrica 2  
Parte applicata tipo B  
Fusibili interni non accessibili  
dall'esterno T0,8a/250V  
Uso 10% max 6 minuti  
continui in 1 ora  
Grado di protezione dai  
liquidi IP54  
Impianto elettrico a norma EN  
60601-1 (CEI 62-5)  
Marcatura CE secondo direttiva  
93/42 CEE relativa ai Dispositivi Medici  
appartenente alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

Total dimensions: 178x60x70/100 h cm  
Dimensions lying part: 178x60 cm  
Backrest dimensions: 80x60 cm  
Pelvis section dimensions: 45x60 cm  
Legrest dimensions: 45x60 cm  
Backrest inclination: 90°  
Trendelenburg inclination: 21°  
Weight: 98 kg.  
Cubic meters: 0,672  
Safe working load Kg 150  
No. three motors 4000/6000N  
Power supply 230V + 10% 50 Hz  
Assimilated power 230 W  
Electric current protection class 2  
Electric shock protection level type B  
Inner fusible not reachable T0,8a/250V  
Use for maximum 6 continuing minutes in 1 hour  
Protection against water invasion IP54  
Electrical system as rule EN60601-1 (CEI 62-5) Medical device class 1  
following Dir. 93/42 CEE



**AV4083**  
Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano integrale con supporto in acciaio, completo di morsetto di supporto per guide laterali.  
Adjustable armrest covered by polyurethane with steel support, complete of clamp support for the lateral rails.



**AV4085**  
Cuscino per ginocchia imbottito e rivestito in tessuto plastico ignifugo e lavabile, completo di telaio di supporto.  
Padded cushion for knees, covered with plastic and washable fabric, complete of support frame.



**AV4097V**  
Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio inferiore del lettino, con porta rotolo in acciaio cromato.  
Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.



**AV4098**  
Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.  
I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.

# Letto visita 1 snodo h. variabile con trendelenburg

**AV4018** *Visit bed one joint adjustable height with trendelenburg*

Letto visita uno snodo due sezioni, altezza variabile e trendelenburg elettrici con movimento dello schienale a frizione.

Il lettino è ad altezza variabile elettrica con trendelenburg, gestito da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica, lo schienale si muove mediante una leva bifronte. Il lettino viene fornito senza accessori, ma possono essere montati tutti gli accessori riportati di seguito: portarotolo, guide laterali porta accessori, fermapolsi, poggiabracchio in poliuretano e asta flebo.

## SCHEDA TECNICA

Il basamento, è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la centralina di comando. Il basamento è coperto da un carter sagomato in ABS termoformato. La parte superiore del lettino, è composta da un telaio di supporto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio supporta inoltre il porta rotolo. I piani di coricamento sono imbottiti con lastre composte di gommapiuma, per sagomare la forma anatomica del corpo, e rivestiti in tessuto plastico ignifugo e lavabile. I rivestimenti sono sagomati mediante elettro-stampaggio e le cuciture sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

*This visit bed has one joint and two sections; the adjustable height and the trendelenburg movement are electric; the backrest movement is made through a crank. The electric movements of the adjustable height and of trendelenburg are conducted by a central link controlled by a push button panel; the backrest is moved through one twofaced lever.*

*Normally the visit bed is without accessories, but it is possible to choose among the followings: support for paper sheet, lateral rails for accessories, locking system for wrists, armrest of polyurethane, I.V. stand.*

## TECHNICAL DETAILS

*The basement is made of varnished steel, with an extended base provided with adjustable feet and a central column that contains the electric motors and the central link.*

*The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS.*

*The upper part of bed is composed by a loom support made of stainless steel for the lying part, complete of all movements joints.*

*The intermediate loom can support the paper holder.*

*The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic body shape; they are also upholstered with plastic fabric that is fireproof and washable. The upholstery is moulded by electro pressing and the seams are double to avoid tears.*

**AV4097V**

Supporto lenzuolino  
*Support for paper*



8

VISITA



**AV4072**

Coppia di fermapolsi con chiusura a strappo, completi di morsetti regolabili.

*Couple of locking system for wrist with rip closing, complete of adjustable clamps.*

# VISITA

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 180x60x70/100 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 180x60 cm  
Dimensioni schienale 60x60 cm  
Dimensione gambale 120x60 cm  
Inclinazione schienale 90°  
Inclinazione trendelenburg 21°  
Peso 81 Kg  
Volume 0,672 mc  
Carico di funzionamento in sicurezza 150 Kg  
N° 3 motori 4000/6000N  
Alimentazione elettrica 230V +  
10% 50 Hz trasformata in 24 cc (continua)  
Potenza assorbita 230 W  
Classe di protezione elettrica 2  
Parte applicata tipo B  
Fusibili interni non accessibili dall'esterno T0,8a/250V  
Uso 10% max 6 minuti continui in 1 ora  
Grado di protezione dai liquidi IP54  
Impianto elettrico a norma EN 60601-1 (CEI 62-5)  
Marcatura CE secondo direttiva 93/42 CEE  
relativa ai Dispositivi Medici appartenente alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

Total dimensions: 180x60x70/100 h cm  
Dimensions lying part: 180x60 cm  
Backrest dimensions: 60x60 cm  
Legrest dimensions: 45x60 cm  
Backrest inclination: 90°  
Trendelenburg inclination: 21°  
Weight: 81 kg.  
Cubic meters: 0,672  
Safe working load Kg 150  
No. three motors 4000/6000N  
Power supply 230V + 10% 50 Hz  
Assimilated power 230 W  
Electric current protection class 2  
Electric shock protection level type B  
Inner fusible not reachable T0,8a/250V  
Use for maximum 6 continuing minutes in 1 hour  
Protection against water invasion IP54  
Electrical system as rule EN60601-1 (CEI 62-5) Medical device class 1  
following Dir. 93/42 CEE



AV4083

Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano integrale con supporto in acciaio, completo di morsetto di supporto per guide laterali.

Adjustable armrest covered by polyurethane with steel support, complete of clamp support for the lateral rails.



AV4088

Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori, dimensioni unificate.

Couple of lateral and universal profiles, for the accessories link.



AV4097V

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio inferiore del lettino, con porta rotolo in acciaio cromato.

Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.



AV4098

Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.

I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.

# Letto visita ginecologico h. fissa con trendelenburg

**AV4026** *Gynaecological visit bed fixed height with trendelenburg*

Letto ginecologico altezza fissa con trendelenburg, pratico nell'uso e comodo per le dimensioni ergonomiche. Lo schienale è dotato di regolazione a cremagliere semiautomatiche, la sezione del bacino si inclina in posizione di trendelenburg mediante un comando laterale a vite con una manovella reclinabile. La pediera è sganciabile e asportabile e le posizioni sono due: verticale o orizzontale. L'incavo centrale permette l'estrazione della bacinella posta sotto il bacino. La bacinella in acciaio inox è sfilabile ed estraibile, i poggia gambe in poliuretano sono fissati ai lati mediante due morsetti e sono regolabili in tutte le posizioni.

*Gynaecological visit bed with fixed height and trendelenburg movement; practical in using it and comfortable for its ergonomics dimensions. The backrest is adjustable by semi automatic ranks; the pelvis section can be inclined as trendelenburg through a screw lateral command with a crank. The footrest is detachable and it can reach two positions: horizontal and vertical. The central hole permits the extraction of the basin that is positioned under the pelvis section. The basin is made of stainless steel and it is extractable and unthreading; the supports for thighs are made of polyurethane; they are fixed to the lateral side with two clamps and they are adjustable in all positions.*

## SCHEDA TECNICA

Composto da struttura in acciaio verniciato, con gambe in tubo di acciaio cromato, collegate al telaio superiore mediante fusioni in lega. Il telaio superiore dei piani supporta le cremagliere dello schienale e il supporto della bacinella. I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilaminato con imbottitura sagomata e rivestiti in tessuti plastici ignifughi. Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

## TECHNICALS DETAILS

*The bed structure is made of varnished steel with legs made of chromed steel; the legs are linked to the upper loom through alloy fusions. The upper loom supports the backrest ranks and the basin support. The lying parts are composed by bilaminate panels with shaped padding and upholstery of plastic fireproof fabrics. The seams are double to avoid tears.*



**AV4097B**

Supporto lenzuolino  
*Support for paper*



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 185x60x80 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 185x60 cm  
Dimensioni schienale 90x60 cm  
Dimensione bacino 42x60 cm  
Dimensione gambale 54x60 cm  
Inclinazione schienale 70°  
Inclinazione trendelenburg 20°  
Portata 150 Kg  
Peso 37 Kg  
Volume 0,320 mc  
Marcatura CE secondo direttiva 93/42 CEE  
relativa ai Dispositivi Medici appartenente  
alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

*Total dimensions: 185x60x80 h cm  
Dimensions lying part: 185x60 cm  
Backrest dimensions: 90x60 cm  
Pelvis section dimensions: 42x60 cm  
Legrest dimensions: 54x60 cm  
Backrest inclination: 70°  
Trendelenburg inclination 20°  
Capacity 150 kg.  
Weight: 37 kg.  
Cubic meters: 0,320  
Medical Device Class 1  
following Dir. 93/42 CEE*

10

VISITA



**AV4088**

Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori, dimensioni unificate.

*Couple of lateral and universal profiles, for the accessories link.*



**AV4097B**

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato alle gambe del lettino mediante due morsetti in plastica con porta rotolo in acciaio cromato.

*Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.*



**AV4098**

Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.

*I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.*

# Letto visita ginecologico h. fissa

**AV4028** *Gynaecological visit bed fixed height*

Letto ginecologico altezza fissa, pratico nell'uso e comodo per le dimensioni ergonomiche. Lo schienale è dotato di regolazione a cremagliere semiautomatiche, la sezione del bacino è fissa. La pediera è sganciabile e asportabile e le posizioni sono due: verticale o orizzontale; l'incavo centrale permette l'estrazione della bacinella posta sotto il bacino. La bacinella in acciaio inox è sfilabile ed estraibile; i poggia gambe in ABS sono fissati ai lati mediante due morsetti e sono regolabili in tutte le posizioni.

*Gynaecological visit bed with fixed height, practical in using it and comfortable for its ergonomics dimensions. The backrest is adjustable by semi automatic ranks; the pelvis section is fixed. The footrest is detachable and it can reach two position: horizontal or vertical. The central bowl allows the extraction of the basin that is put under the pelvis part. The basin made of stainless steel is extractable and unthreading; the supports for thighs are made of ABS; they are fixed to the lateral side with two clamps and they are adjustable in all positions.*

## SCHEDA TECNICA

Composto da struttura in acciaio verniciato, con gambe in tubo di acciaio cromato, collegate al telaio superiore mediante fusioni in lega. Il telaio superiore dei piani supporta le cremagliere dello schienale e il supporto della bacinella. I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilaminato con imbottitura sagomata e rivestiti in tessuti plastici ignifughi. Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

## TECHNICALS DETAILS

*The bed structure is made of varnished steel with legs made of chromed steel; the legs are linked to the upper loom through alloy fusions.*

*The upper loom supports the backrest ranks and the basin support.*

*The lying parts are composed by bilaminate panels with shaped padding and upholstery of plastic fireproof fabrics. The seams are double to avoid tears.*



**AV4097B**

Supporto lenzuolino / Support for paper

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 185x60x80 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 185x60 cm  
Dimensioni schienale 90x60 cm  
Dimensione bacino 42x60 cm  
Dimensione gambale 54x60 cm  
Inclinazione schienale 70°  
Portata 150 Kg  
Peso 34 Kg  
Volume 0,260 mc  
Marcatura CE secondo direttiva 93/42 CEE  
relativa ai Dispositivi Medici appartenente  
alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

Total dimensions: 185x60x80 h cm  
Dimensions lying part: 185x60 cm  
Backrest dimensions: 90x60 cm  
Pelvis section dimensions: 42x60 cm  
Legrest dimensions: 54x60 cm  
Backrest inclination: 70°  
Capacity 150 kg.  
Weight: 34 kg.  
Cubic meters: 0,260  
Medical Device Class 1  
following Dir. 93/42 CEE



**AV4081**  
Sovrapprezzo: cosciali regolabili realizzati in poliuretano integrale morbido con supporto in acciaio interno.

*Adjustable supports for thighs made of soft integral polyurethane with inner steel support.*



**AV4088**  
Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori, dimensioni unificate.

*Couple of lateral and universal profiles, for the accessories link.*



**AV4097B**  
Supporto per lenzuolino in rotolo applicato alle gambe del lettino mediante due morsetti in plastica con porta rotolo in acciaio cromato.

*Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.*



**AV4098**  
Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.

*I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.*

# Letto visita per ambulatorio h. fissa 2 snodi

**AV4030** Visit bed two joints with fixed height

Letto per poliambulatorio a tre sezioni, trasformabile in lettino ginecologico. La trasformabilità si ottiene alzando semplicemente la sezione centrale dotata di frizioni meccaniche come lo schienale. Lo schienale è dotato di regolazione a frizione meccanica con leve bilaterali, la sezione centrale è come lo schienale. La pediera/bacino è fissa, l'incavo centrale permette l'estrazione della bacinella posta sotto il piano; quando non serve è previsto un tappo di chiusura. La bacinella in acciaio inox è sfilabile ed estraibile. Ai lati sono fissati, mediante due morsetti, i poggia gambe in ABS i quali sono regolabili in tutte le posizioni.

Visit bed for clinics with three sections, that can be used also as gynaecological bed. It can be transformed lifting up the central section that is equipped with mechanical clutches; the same mechanism is used for the backrest. The backrest can be regulated by a mechanical clutch with bilateral levers, and the same mechanism is used for the central section of bed. The footrest is fixed and a central hole permits extraction of the basin, that is put under the seat. When it is necessary it is possible to pone a stopper to close the hole. The basin made of stainless steel and it is detachable and unthreading. The supports for thighs are made of ABS; they are fixed to the lateral sides with two clamps and they are adjustable in all positions.

## SCHEDA TECNICA

Composto da struttura in acciaio verniciato, con gambe in tubo di acciaio cromato, collegate al telaio superiore mediante fusioni in lega. Il telaio superiore dei piani supporta i meccanismi di frizione dello schienale e della sezione centrale, il supporto della bacinella lato piedi. I meccanismi di regolazione delle sezioni sono realizzati in acciaio cromato con leve di comando bilaterali. I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilaminato con imbottitura sagomata e rivestiti in tessuti plastici ignifughi. I piani sono fissati al telaio mediante dei supporti in plastica. Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

## TECHNICAL DETAILS

The bed structure is made of varnished steel with legs made of chromed steel; the legs are linked to the upper loom through alloy fusions. The upper loom supports the mechanical clutches of the backrest, the central section and of the basin support of the feet side. The mechanicals regulations are made of chromed steel with bilateral command levers. The lying parts are composed by bilaminated panels with shaped padding and upholstery of plastic fireproof fabrics. These parts are fixed to the loom through plastic supports. The seams are double to avoid tears.



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 186x70x80 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 186x70 cm  
Dimensioni schienale 62x70 cm  
Dimensione sezione centrale 85x70 cm  
Dimensione pediera/bacino 39x70 cm  
Inclinazione schienali 70°  
Portata 150 Kg  
Peso 35 Kg  
Volume 0,3 mc  
Marcatura CE secondo direttiva 93/42 CEE  
relativa ai Dispositivi Medici appartenente alla Classe 1

## DIMENSIONS AND FEATURES

Total dimensions : 186x70x80 h cm  
Dimensions lying part: 186x70 cm  
Backrest dimensions: 62x70 cm  
Pelvis section dimensions: 85x70 cm  
Legrest dimensions: 39x70 cm  
Backrest inclination: 70°  
Capacity 150 kg.  
Weight: 35 kg.  
Cubic meters: 0,3  
Medical Device Class 1  
following Dir. 93/42 CEE

12  
VISITA



**AV4081**  
Sovrapprezzo: supporto cosciali regolabili realizzati in poliuretano integrale morbido con supporto in acciaio interno.

Adjustable supports for thighs made of soft integral polyurethane with inner steel support.



**AV4088**  
Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori, dimensioni unificate.

Couple of lateral and universal profiles, for the accessories link.



**AV4097B**  
Supporto per lenzuolino in rotolo applicato alle gambe del lettino mediante due morsetti in plastica con porta rotolo in acciaio cromato.

Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.



**AV4098**  
Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.

I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.

# VISITA

## Letto visita h. fissa

**AV4022** Visit Bed fixed height

Letto visita altezza fissa, pratico nell'uso e comodo per le dimensioni ergonomiche. Lo schienale è dotato di regolazione a cremagliere semiautomatiche, la sezione del gambale è fissa.

Visit bed with fixed height, practical in using it and comfortable for its ergonomics dimensions. The backrest is equipped with semi automatic ranks and the foot rest is fixed.

### SCHEDA TECNICA

Composto da struttura in acciaio verniciato, con gambe in tubo di acciaio cromato, collegate al telaio superiore mediante fusioni in lega. Il telaio superiore dei piani supporta le cremagliere dello schienale. I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilaminato con imbottitura sagomata e rivestiti in tessuti plastici ignifughi. Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

### TECHNICAL DETAILS

The bed structure is made of varnished steel and the legs are of chromed steel and linked to the upper loom by alloy fusions. The upper loom supports the backrest ranks. The lying parts are composed by bilaminate panels with shaped padding and upholstery of plastic fireproof fabrics. The seams are double to avoid tears.



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Dimensioni totali 190x56x80 H cm  
Dimensioni piano di coricamento 190x56 cm  
Dimensioni schienale 56x56 cm  
Dimensione gambale 134x56 cm  
Inclinazione schienale 70°  
Portata 150 Kg  
Peso 29 Kg  
Volume 0,200 mc  
Marcatura CE secondo direttiva 93/42 CEE  
relativa ai Dispositivi Medici appartenente alla  
Classe 1

### DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

Total dimensions: 190x56x80 h cm  
Dimensions lying part: 190x56 cm  
Backrest dimensions: 56x56 cm  
Legrest dimensions: 134x56 cm  
Backrest inclination: 70°  
Capacity 150 kg.  
Weight: 29 kg.  
Cubic meters: 0,200  
Medical Device Class 1  
following Dir. 93/42 CEE



**AV4088**

Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori, dimensioni unificate.

Couple of lateral and universal profiles, for the accessories link.



**AV4097B**

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato alle gambe del lettino mediante due morsetti in plastica con porta rotolo in acciaio cromato.

Support for paper sheet applied to the lower loom of the bed, made of chromed steel.



**AV4098**

Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali.

I.V. stand with two hooks, made of chromed steel; complete of clamp that is adjustable in height and attachable to the lateral rails.

# LETTI

## RIVESTIMENTI

### PULIZIA E MANUTENZIONE

I rivestimenti sono resistenti alla maggior parte degli acidi leggeri, dei prodotti alcalini, bevande e macchie domestiche. Pulire con tessuto inumidito e insaponato, risciacquare bene con acqua pulita. Per macchie più resistenti usare una spazzola morbida.

Non usare solventi, candeggina, abrasivi, detersivi sintetici, liquidi per lucidare o spray aerosol.

### DATI TECNICI

I rivestimenti in similpelle ignifuga rispondono alle seguenti normative:

Qualità:

BS 5790 parte 1 tipo 2 - grado X del 1996 - ISO 7617-1 del 1994 E

Ignifugazione:

Classe 1 / IM CSE RF 1 / 75 A - RF 3 / 77 - Classe 2

### CLEANING AND MAINTENANCE

Covering are resistance to the major part of light acids, of alkaline products, beverages and domestic stains. Clean with a dampened and soaped cloth, rinse with clean water. For strong stains, it's recommended to use a soft brush.

Never use solvents, bleach, abrasives, synthetic detergents, liquids to polish or aerosol spray.

### TECHNICALS FEATURES

Covering in washable material are fireproof and meet the following rules:

Quality:

BS 5790 side 1 type 2 - degree X of 1996 - ISO 7617-1 of 1994 E

Fireproof:


Class 1 / IM CSE RF 1 / 75 A - RF 77 - Class 2



FIFE



BRECHIN



PANNA 151

# VISITA



LEWIS



LOMOND



OBAN



SKYE



GRIGIO 1955



NERO 991



35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)  
V.le Veneto, 2  
Tel. +39 049 8790199  
Fax +39 049 8790711  
<http://www.givas.it>  
[info@givas.it](mailto:info@givas.it)

**Arredi per Ospedali e Comunità**  
**Furniture for Hospitals**  
**and Communities**



L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente  
*The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.*