

ATHENA

LETTO DEGENZA SPECIALISTICO



Collezione Casa di Riposo ATHENA

Resting Home Collection



2

ATHENA



ATHENA è il frutto di anni di ricerca da parte di Givas nel trovare nuove soluzioni che facilitassero il lavoro degli operatori ma soprattutto aiutassero l'ospite ad usufruire in piena sicurezza di un arredo così importante qual'è il letto degenza.

Una nuova concezione di letto, un prodotto altamente innovativo e unico nel suo genere con una altezza minima da terra di soli 23 cm.

Il piano rete è lo stesso della serie Pegaso, prerogativa indispensabile per rendere omogenea l'estetica all'interno della struttura residenziale e quindi poter installare indistintamente tutte le spalle della serie Pegaso.



ATHENA is the result of the research made by Givas, finding new solutions to make easier the nursery operations but above all helping the patient to use in a complete safety way the bed for the home care. A new way of thinking about the bed, an innovative product unique on its range with a minimum height from the floor of 23 cm. The bed base is the same of the Pegaso line, important prerogative to have the same aesthetical aspects for the residential structure using without any problems the head foot panel of the Pegaso line.

Collezione Casa di Riposo

Resting Home Collection

Il letto è azionato da tre motori elettrici, uno per il movimento simultaneo di schienale e bacino, due rispettivamente alla testa e ai piedi, per l'alzata e per il trendelenburg e contro trendelenburg. Il piano di coricamento è a tre snodi quattro sezioni, può essere fornito con rete elettrosaldata e zincata o con ABS termoformato; la pediera si aziona manualmente con due cremagliere semiautomatiche a sei posizioni.

Tutto l'impianto elettrico si trova nella parte centrale del letto, sotto il piano rete; il sistema di sollevamento lascia la parte inferiore del letto completamente libera per tutta la sua lunghezza e le ruote per gli spostamenti interni sono a contatto con il pavimento solo alla massima altezza.

Le ruote lato testa sono fisse, quelle al lato piede sono invece gemellari, piroettanti e dotate di freno singolo. Tutti gli spigoli sono arrotondati e gli organi di movimento e alzata alla minima altezza sono nascosti all'interno del telaio intermedio.

Alle estremità del letto, sul telaio intermedio, sono fissate le staffe di supporto per le coppie spalle in legno.

Three electric motors activate the movements of the bed. One motor activates the simultaneous movement for backrest and basin and two motors activate the lifting, the trendelenburg and antitrendelenburg. They are installed on the head side and in the foot side of the bed. The base where the patient lay down has three joints and four sections and it can be provided with arc welded and zinc coated steel net or with thermoformed ABS.

Two semiautomatic cranks with six positions activate the footrest manually. The complete electrical system is on the central part of the bed, under the sprung bed base. The lifting system leaves the inferior part of the bed in its entire length free. The castors for the internal movements are on the floor only when the bed is at its highest level. The castors of the head side are fixed, the ones of the foot side are twin, rotating castors with single brake. All edges are bevelled and the movement systems (also to lift up the bed) are hidden in the intermediate frame. The support brackets are fixed at the head side and the foot side of the bed, on the intermediate frame, for the wooden heat foot couple.

PIANO RETE:

Piano rete 1950x860
Sezione schienale 745x860
Sezione seduta 242x860
Sezione femorale 342x860
Sezione gambale 620x860
Ingombro massimo 1020x2060

INCLINAZIONE PIANI RETE

Schienale 77°
Bacino 26°

TRENDELEBURG

Trend. 12°
Contro Trend. 12°

ALTEZZA

H minima 230
H massima 630



Minima altezza piano rete: cm 23.
Minimum height of bed base: 23 cm.



Unico letto nel settore con altezza minima a 23 cm. dal pavimento.

Unique bed for this category with a minimum height of about 23 cm from the floor.

Massima altezza piano rete: cm 63.
Maximum height of bed base: 63 cm.



Il letto alla massima altezza dal pavimento risulta completamente libero nella parte inferiore con la possibilità di inserire il solleva pazienti.

The bed at the maximum height from the floor, results completely free at the bottom with the possibility to insert the patients lifter.





Composizione letto

EA0700	Struttura e Piani rete acciaio
LT0025	Testiera Pediera
LM0030	Sponde legno



Composizione letto

EA0700	Struttura
RA0720	Piani ABS
LT0035	Testiera Pediera
LM0030	Sponde legno



Inclinazione piani rete: 77° schienale, 26° bacino.
Sprung bed base inclination: 77° back, 26° pelvis.



È possibile eseguire, mediante due comandi separati della pulsantiera, le posizioni di trendelenburg e contro trendelenburg, ambedue fino a 12° di inclinazione massima.

It is possible to join the Trendelenburg and reverse-Trendelenburg movements by two separated commands of the push bottom with a maximum inclination of 12°.

Testiere, Pediere, Sponde

ATH

Headfoot panels and side rails couple



LT0011

Struttura in legno massello e maniglione superiore ad arco. Pannellatura in conglomerato ligneo spessore 16 mm rivestito in laminato 9/10.

The structure is made of solid wood with arc shape on the upper part and panels made of plywood thickness 16 mm, covered with laminate 9/10.



LT0016

Costruita con montanti verticali in legno massello e maniglione superiore in acciaio con pannellatura frontale in conglomerato ligneo spessore 16 mm rivestito in laminato 9/10.

The structure is made of solid wood with vertical uprights and upper part made of steel; the frontal part is made of plywood thickness 16 mm covered with laminate 9/10.



LT0026

Struttura caratterizzata da un ampio frontale laterale realizzato in legno massello con terminale superiore ad arco. Pannellatura in conglomerato ligneo spessore 16 mm rivestito in laminato 9/10.

The structure is made of solid wood characterized by a lateral upright and upper part arc shaped; panels made of plywood thickness 16 mm, covered with laminate 9/10.



LT0036

Struttura caratterizzata da due montanti laterali in legno massello con all'interno due pannellature, sagomate in conglomerato ligneo spessore 16 mm rivestito in laminato 9/10.

The structure is made of solid wood characterized by two laterals uprights; shaped panels made of plywood thickness 16 mm, covered with laminate 9/10.



LT0045

Struttura in legno massello e pannellatura imbottita in morbido materiale ignifugo classe 1/IM.

The structure is made of solid wood and the panels are padded and upholstered with soft washable and fireproof (class 1/IM) material.



LT0051

Struttura verticale e maniglione superiore a sezione ovale in legno con pannellatura in conglomerato ligneo spessore 16 mm rivestito in laminato 9/10.

The vertical structure and the upper handle with oval section are made of solid wood; panels made of plywood thickness 16 mm, covered with laminate 9/10.



LM0030

COPPIA SPONDE IN LEGNO
Composte da sei aste in legno massello di sezione ovale, tre per lato di cui la superiore con incavi a maniglia, inserite nelle guide laterali in alluminio anodizzato mediante supporti con perni in nylon, dotate di distanziali interni in acciaio.

WOODEN SIDE RAILS

They are made by six solid wooden rods with oval sections, three rods each side. The highest stand has notches inserted in anodised aluminium side runners thanks to supports that have nylon pins, and internal steel spacers.



LH8000

COPERTURA PROTETTIVA SINGOLA
Paracolpi per sponde realizzato in poliuretano spalmato antibatterico ignifugo.

SINGLE PROTECTIVE COVER

Protective cover for wooden side rails, made of fireproof and antibacterial polyurethane.



LH0004

COPPIA PROTEZIONI IMBOTTITE
Coppia di imbottiture protettive per sponde con rivestimento in similpelle ignifuga

COUPLE OF PROTECTIVE PADDED COVERS

Couple of protective padded covers for side rails with covering of fireproof leatherette.



ENA

Particolari tecnici

Technical details



Le testiere e pediere di questa serie sono collegate alla struttura del letto tramite staffe in acciaio, complete di sedi per l'inserimento dell'asta sollevamalati e asta flebo.

The head/foot panels of this line are connected to the bed structure through steel bars, complete with holes for the I.V. stand and for the lifting pole.



Un'unica pulsantiera consente tutte le regolazioni del letto sia dell'inclinazione dello schienale e del gambale che l'altezza del piano rete, nonché la movimentazione di trendelenburg e controtrendelenburg. Attraverso il passaggio sulla stessa di una chiave magnetica è possibile attivare o inibire le movimentazioni da parte dell'ospite

All the movements, such as the inclination of the backrest and the legrest, the trendelenburg and the adjustable height are regulated by a unique push button panel. Using a magnetic key on it, it is possible to lock or to activate the movements.



Gambe lato piede con piedini in gomma e ruote gemellate Ø 80 mm piroettanti che entrano in funzione solo alla massima altezza del piano rete

Legs at foot side with feet made of rubber and twin swivelling casters Ø 80 mm working only at the maximum height of the bed.



Gambe lato testa con ruote fisse per garantire massima stabilità e tappo in gomma di sicurezza per frenare il letto alla minima altezza.

Bedlegs of head side with fixed wheels to guarantee stability; rubber plug to stop the bed at the minimum height.



RA1005

Dispositivo di segnalazione acustico o luminoso remoto per avvisare il personale che il paziente non è a letto. Il dispositivo è composto da una barra trasversale nella zona centrale del letto che con la pressione del peso corporeo apre un circuito elettrico, nel momento in cui il paziente si alza dal letto, o comunque si posiziona ai piedi del letto, si chiude un contatto che aziona un campanello o una spia luminosa.

If the patient doesn't stay on bed, the personal can know it by the help of a light or an horn. The system is composed by a transversal bar in the central zone of the bed, that with the body pressure, opens an electric circuit. When the patient get up, a closed contact activates an alarm bell or a warning light.



SINCERT



35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
<http://www.givas.it>
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals and Communities

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.